



Bauabschlussreinigung – Produktempfehlung



Bauschmutz sicher entfernen

Überblick über Reinigungsprodukte der Firma Moeller-Chemie Steinpflegemittel

Normalerweise sollten die Böden in einem Gebäude als letzter Bauabschnitt verlegt werden. In der Praxis sieht es meist anders aus: Der Fußboden wird zu einem Zeitpunkt verlegt, an dem noch viele Handwerker im Gebäude tätig sind. Selbst wenn der Boden nach dem Verlegen mit speziellen Schutzmatten oder, weniger speziell, mit Kartons oder Ähnlichem abgedeckt wird, ist das nicht sicher, weil es in vielen Fällen keinem auffällt, wenn die Abdeckung verrutscht. So entstehen oft extreme Verschmutzungen. Aber auch wenn auf dem Bau sauber ge-

arbeitet wird, sind Natur- oder Kunststeinböden vor der Übergabe bzw. Abnahme des Belags durch den Bauherrn oder Auftraggeber einer sog. Bauabschlussreinigung zu unterziehen. Hierfür hat die Möller-Chemie Steinpflegemittel GmbH spezielle Reiniger entwickelt, die sich in mittlerweile fast 30-jähriger Praxis bewährt haben.

Bei normalem Bauschmutz ist unser **HMK® R 55 Grundreiniger – säurefrei** – genau das richtige Produkt. Aufgrund seiner Komponenten entfernt er vielfältigen Schmutz, wie dieser auf Baustellen auftritt.

Dank seiner schwachen Alkalität ist er auf allen Natur- und Kunststeinarten einsetzbar. Bei Zementschleier können je nach Natursteinart auch säurehaltige Reiniger wie z. B. unser **HMK® R 63 Zementschleier-Entferner** verwendet werden. Auf Granit sollte nur mit **HMK® R 69 Steinreiniger – spezial** – oder **HMK® R 75 Serizzio- und Steinreiniger** gearbeitet werden, da diese Reiniger spezielle Rostschutzkomponenten enthalten. Sollte sich auf Granit bereits während der Bauphase Rost gebildet haben, ist zu prüfen, ob dieser nur oberflächlich vorliegt (**HMK® R 75 Serizzio- und Steinreiniger**), oder hohe Eisenerzanteile im Granit für das Rosten verantwortlich sind (**HMK® R 77 Rostumwandler für Hartgestein**).





Bauabschlussreinigung – Produktempfehlung



Türkischer Kalkstein ANTALYA WHITE, eingebaut während der Rohbaufertigstellung

Sollten dann noch Flecken vorhanden sein, empfehlen wir die Vorgehensweise nach unserer Technischen Information Nr. 1 »Fleckentfernungstabelle«. So können z. B. eingedrungene Öl- und Fettflecken oder Weichmacherauswanderungen durch falsches Silikon mit unserem **HMK® R 52 Öl- und Wachs-**

ferner -Paste- entfernt werden. Oberflächlich lassen sich diese Stoffe mit **HMK® R 54 Lösefix – wasserlöslich** – entfernen.

Farb- und Lackflecken entfernt unser **HMK® R 50 Farb- und Lackentferner**. Bei »Brotzeitflecken« wie Kaffee, Cola oder anderen organischen Flecken kann unser **HMK®**

R 60 Moos-, und Schimmel-Ex angewandt werden. Bei poliertem Marmor ist dann auch zu prüfen, ob die Politur angegriffen wurde. Wenn ja, kann mit dem **HMK® P 29 Marmor-Polier-Set** problemlos per Hand der Ätzfleck auspoliert werden. Für Küchenarbeitsplatten und Tischen bzw. Ablagen aus Natur- und Kunststein haben wir unser **HMK® P 6 Naturstein-Pflege-Set** entwickelt, das mittlerweile auch mit einer wassergelösten Imprägnierung lieferbar ist. Nach der Reinigung und vor der Weiterbehandlung (Schutzbehandlung durch Imprägnierung oder ähnlichem) ist wichtig, dass der Stein gut getrocknet und auch die Feuchtigkeit aus dem Untergrund entwichen ist. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Natursteinboden durch die Bauverschmutzung so stark geschädigt ist, dass selbst die besten Steinpflegemittel nicht mehr helfen. Da hilft dann evtl. nur noch Schleifen oder eine Neuverlegung (Fotos oben).



KONTAKT:

MÖLLER-CHEMIE Steinpflegemittel GmbH,
Ziegelstraße 2, 93346 Ihrlertstein

Tel.: 0 94 41 / 17 69 40, Fax: 0 94 41 / 1 76 94 99,

E-Mail: info@moellerstonecare.de, Internet: www.moellerstonecare.de