

ESTREMOZ PARDAIS CREME



Marmor

Alter: Kambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,70 t/m³

Druckfestigkeit:

87 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

96 MPa

Biegefestigkeit:

28 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

weiß/hell, Rosa, GelbFein- bis mittelkörnig

Fundort:

Lagoa/ Pardais/ Vila Vicosa
Portugal

Handelsnamen:

ESTREMOZ PARDAIS CREME, LAGOA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

85.6

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,08 Gew.-%

Porosität:

0,23 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de