

CIPOLLINO VERSILIA



Silikatmarmor

Cipollino

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,74 t/m³

Druckfestigkeit:

126 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

115 MPa

Biegefestigkeit:

8,9 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Hellgrau, Graugrün Feinkörnig

Fundort:

Stazzema / Lucca

Italien

Handelsnamen:

CIPOLLINO VERSILIA, VERDE APUANO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

88.7

INSK Nummer alt:

9.5.14

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,87 Gew.-%

Thermische Dehnung:

0,77 mm/m/100K

EModul:

56 GPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de