

BASALTO DI ORVIETO



Basalt

mit Foiden ?

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Ergussgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Mattglanz erzielbar.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,678 t/m³

Druckfestigkeit:

197,2 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

23,6 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Dunkelgrau,

Fundort:

Castel Viscardo / Orvieto / Umbria
Italien

Handelsnamen:

BASALTO DI ORVIETO, PIETRAGRIGIA DI ORVIETO, ORVIETO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

36.9

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

1,13 Gew.-%

EModul:

45,4 GPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de