

POSCHIAVO



Peridotit

teilweise serpentiniert

Alter: Paläozoikum

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nur bedingt haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

3,0 t/m³

Druckfestigkeit:

237,2 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

47,5 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarzgrün,

Fundort:

Selva/ Poschiavo/ Graub.

Schweiz

Handelsnamen:

POSCHIAVO, SELVA, BÜNDNER SERPENTIN, PUSCHLAVER SERPENTIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

58.6

INSK Nummer alt:

4.5.3

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Einzelne Mineralbestandteile sind nicht dauerhaft säurebeständig!

Wasseraufnahme:

0,01 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de