

SCHWEINSTAL GELB MARMORIERT



Sandstein

mit Limonit-Schlieren

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,10 t/m³

Druckfestigkeit:

66,47 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

8,9 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, BraunMittelkörnig

Fundort:

Krickenbach / Kaiserslautern

Deutschland

Handelsnamen:

SCHWEINSTAL GELB MARMORIERT

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

93.19

INSK Nummer alt:

6.2.87

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

6,1 Gew.-%

Porosität:

20,1 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de