

# Finalit Nr. 10

## Algen- und Moostilger

- Entfernt Algen und Moos
- Schimmelpilz, Grünspan
- Urinflecken
- Verdünnbar bis 1:5 mit Wasser
- 1L reicht für bis zu 20 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzungsgrad
- pH-Wert: 7 (neutral)
- Hohes Desinfektionsvermögen und keimtötende Wirkung
- Hochwirksame, umweltfreundliche Lösung fungizider und bakterieller Substanzen



### 1) Das Produkt – Finalit Nr. 10 Algen- und Moostilger



#### a) Materialien

Für alle Materialien geeignet. Marmor-, Kalksandstein- und Kalksteinböden mit polierter Oberfläche können von Finalit Nr. 10 Algen- und Moostilger nicht angeätzt werden.

#### VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend, dem Uhrzeigersinn verlaufend, fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) müssen mit transparentem Silikon silikoniert werden, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoffklebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen müssen vor der Problemlösung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer Mischung aus Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1 gemischt) zur Gänze entfernt werden, ansonsten können die Reiniger nicht wirken!! Wenn nicht mit freiem Auge ersichtlich (oft nahezu transparent): Test mit a) Klinge durchführen („schaben“) oder b) Wasser hinschütten: Gibt es einen ‚Perleffekt‘, dann ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten.

#### b) Anwendung



- Finalit Nr. 10 Algen- und Moostilger pur auftragen (aufsprühen), am besten am Abend.
- Einwirkzeit: 1-12 Std., um vorhandene Sporen (Pilze) abzutöten.
- Am nächsten Tag mit Hochdruckreiniger reinigen.
- Mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, 1:20 mit Wasser verdünnt, gründlich nachwaschen.

#### Anwendung bei besonders hartnäckigen Flecken:

- Zu sanierender Untergrund bei extremer Belastung zuvor mit Finalit Nr. 2 Radikal-Reiniger mit Drahtbürste reinigen.
- Ist der Untergrund nur oberflächlich befallen, Produkt direkt auf den Untergrund auftragen.
- Dringt tief in den Untergrund ein, stark befallene Flächen im Abstand von ca. 12 Stunden zweimal mit Finalit Nr. 10 Algen- und Moostilger behandeln.
- Einwirkzeit bis zu 12 Stunden um vorhandene Pilze abzutöten.
- Mit Wasser gründlich nachwaschen.

- Finalit Nr. 1 – 1:20 mit Wasser verdünnt auftragen – neutralisierend.
- Ca. 5–10 Minuten einwirken lassen.
- Mit Wasser gründlich nachwaschen.

## 2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 10 Algen- und Moostilger

### a) Entfernung von Schimmelpilzen und Urinflecken

Besonders geeignet zur Entfernung von Schimmelpilz, Urinflecken in Kombination mit Finalit Nr. 6 Kalklöser - Vorgehensweise:

- Finalit Nr. 6 Kalklöser pur auftragen (damit wird der durch den Urin angelöste Kalk entfernt), ca. 10 min einwirken lassen.
- Mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, 1:20 mit Wasser verdünnt, neutralisieren.
- Danach Finalit Nr. 10 Algen- und Moostilger pur auftragen – ca. 30 min einwirken lassen – abwaschen.
- Eventuelle Farbrückstände mit Finalit Nr. 12 Fleckenkiller pur, Einwirkzeit 1-3 Stunden, entfernen.
- Danach mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, 1:20 mit Wasser verdünnt, nachwaschen.

Urinflecken auf Holz darf man nicht mit einem sauren oder basischen Reiniger entfernen; damit würde es zum Austreten der im Holz enthaltenen Gerbsäure (Lignin) kommen – und es würden rötliche Flecken entstehen.

### b) Stockflecken

Runde, schwarze bis hellgraue Stockflecken, die sich mit Finalit Nr. 10 Algen- und Moostilger nicht entfernen lassen, mit Finalit Nr. 12 Fleckenkiller pur besprühen, Einwirkzeit 3-6 Stunden. Wenn notwendig, wiederholen. Dasselbe gilt auch bei starkem Algenbefall.

### c) Wasserstau bei Terrassen

Ist auf Terrassenbelägen der Unterbeton oder die Drainagematte nicht im Gefälle verlegt, kann es durch Haarrisse in den Fugen zum Wasserstau (unter den Platten) kommen. Als Folge davon entstehen Algen sowie Kalk-, Salz- und Gipsausblühungen.

Um dies zu vermeiden, sollte man die Platten herausnehmen und mit Finalit Nr. 21S Porenfüller rundherum 2mal imprägnieren.

## 3) Bekämpfung von Organismen

**Finalit NR. 10 ALGEN- UND MOOSTILGER BEKÄMPFT WIRKUNGSVOLL FOLGENDE ORGANISMEN (GEPRÜFT!):**

- Bakterien
- Bacillus subtilis
- Brevibacterium ammoniagenes
- Staphylococcus aureus
- Enterobacter aerogenes
- Escherichia coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Salmonella typhosa

Pilze ( Funghi Imperfecti )

- Aspergillus niger
- Aspergillus oryzae
- Chaetomium globosum
- Penicillium finiculosum
- Penicillium varabile (glaucum)
- Aureobasidium pullulans

Algen

- Chlorella pyrenoidosa

Hefen

- Candida albican

## 4) Spezifikation

|            |   |
|------------|---|
| Aussehen   | Flüssig, farblos  |
| pH-Wert    | 7   |
| Verpackung | 0,25l, 1l, 5l, 25l Kunststoffgebinde  |
| Lagerung   | Vor Frost schützen. Empfohlene Ablauffrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde. |

## 5) Sicherheitsbestimmungen



Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Dampf nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

## 6) Anmerkung



Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.